

# Extruded Rods - Virgin p.t.f.e.

| ø<br>(mm) | Tolerance<br>(mm) | Weight<br>(kg/m) | Length (mm) |      |      |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|------|------|
|           |                   |                  | 1000        | 2000 | 3000 |
| 4         | +0,3 -0           | 0,03             | •           | •    | •    |
| 5         | +0,3 -0           | 0,05             | •           | •    | •    |
| 6         | +0,4 -0           | 0,07             | •           | •    | •    |
| 7         | +0,4 -0           | 0,09             | •           | •    | •    |
| 8         | +0,4 -0           | 0,12             | •           | •    | •    |
| 9         | +0,4 -0           | 0,15             | •           | •    | •    |
| 10        | +0,4 -0           | 0,18             | •           | •    | •    |
| 11        | +0,8 -0           | 0,23             | •           | •    | •    |
| 12        | +0,8 -0           | 0,26             | •           | •    | •    |
| 13        | +0,8 -0           | 0,32             | •           | •    | •    |
| 14        | +0,8 -0           | 0,36             | •           | •    | •    |
| 15        | +0,8 -0           | 0,41             | •           | •    | •    |
| 16        | +0,8 -0           | 0,46             | •           | •    | •    |
| 17        | +0,8 -0           | 0,52             | •           | •    | •    |
| 18        | +0,8 -0           | 0,60             | •           | •    | •    |
| 19        | +0,8 -0           | 0,65             | •           | •    | •    |
| 20        | +0,8 -0           | 0,72             | •           | •    | •    |
| 22        | +1,2 -0           | 0,89             | •           | •    | •    |
| 25        | +1,2 -0           | 1,12             | •           | •    | •    |
| 28        | +1,2 -0           | 1,41             | •           | •    | •    |
| 30        | +1,2 -0           | 1,62             | •           | •    | •    |
| 32        | +1,6 -0           | 1,87             | •           | •    | •    |
| 35        | +1,6 -0           | 2,20             | •           | •    | •    |
| 38        | +1,6 -0           | 2,61             | •           | •    | •    |
| 40        | +1,6 -0           | 2,90             | •           | •    | •    |
| 42        | +2,0 -0           | 3,08             | •           | •    | •    |
| 45        | +2,0 -0           | 3,64             | •           | •    | •    |
| 50        | +2,0 -0           | 4,47             | •           | •    | •    |
| 55        | +2,4 -0           | 5,40             | •           | •    | •    |
| 60        | +2,4 -0           | 6,38             | •           | •    | •    |
| 65        | +2,8 -0           | 7,48             | •           | •    | •    |
| 70        | +2,8 -0           | 8,70             | •           | •    | •    |
| 75        | +3,2 -0           | 10,12            | •           | •    | •    |
| 80        | +3,2 -0           | 11,48            | •           | •    | •    |
| 85        | +3,6 -0           | 13,20            | •           | •    | •    |
| 90        | +3,6 -0           | 14,51            | •           | •    | •    |
| 100       | +4,0 -0           | 18,30            | •           | •    | •    |
| 110       | +5,0 -0           | 21,78            | •           | •    | •    |
| 120       | +5,0 -0           | 25,55            | •           | •    | •    |
| 130       | +5,0 -0           | 30,97            | •           |      |      |
| 140       | +5,0 -0           | 36,06            | •           |      |      |
| 150       | +5,0 -0           | 41,12            | •           |      |      |
| 160       | +6,0 -0           | 46,65            | •           |      |      |

• Additional production  
• Standard production

Edition 10.01

Tolerance on length: +2%  
Precision Ground rods also available  
**Weights stated are for guide purposes only**



**fluorseals**<sup>spa</sup>  
prodotti in p.t.f.e.