

Thin Wall Tubes - Virgin p.t.f.e.

Nominal Sizes

I.D. (mm)	O.D. (mm)	Wall Thk. (mm)	Weight (g/m)	Length (m)			
				10	25	50	100
1,00	2,00	0,50	5,1	•	•	•	•
1,00	3,00	1,00	13,6	•			
1,50	2,50	0,50	6,8	•			
1,50	3,00	0,75	11,5	•			
1,50	3,20	0,85	13,6	•			
2,00	3,00	0,50	8,5	•			
2,00	4,00	1,00	20,5	•	•	•	•
2,00	5,00	1,50	35,8	•			
2,00	5,80	1,90	50,5	•			
2,50	3,50	0,50	10,2	•			
2,50	5,00	1,25	32,0	•			
2,70	4,00	0,65	14,8	•			
3,00	4,00	0,50	11,9	•		•	•
3,00	5,00	1,00	27,3	•	•	•	•
3,00	6,00	1,50	46,0	•			
3,40	5,00	0,80	22,9	•			
4,00	5,00	0,50	15,3	•		•	
4,00	6,00	1,00	34,1	•	•	•	•
4,00	7,00	1,50	56,2	•			
4,00	8,00	2,00	81,8	•			
4,20	7,00	1,40	53,4	•			
4,40	6,40	1,00	36,8	•			
5,00	6,00	0,50	18,7	•			
5,00	7,00	1,00	40,9	•			
5,00	8,00	1,50	66,5	•		•	
5,00	9,00	2,00	95,4	•			
6,00	7,00	0,50	22,2	•			
6,00	8,00	1,00	47,7	•	•	•	•
6,00	9,00	1,50	76,7	•			
6,00	10,00	2,00	109,1	•			
6,35	7,94	0,80	38,7	•			
6,50	9,50	1,50	81,8	•			
6,60	8,80	1,10	57,7	•			
7,00	9,00	1,00	54,5	•			
7,00	10,00	1,50	86,9	•			
7,50	9,50	1,00	57,9	•			
8,00	9,00	0,50	29,0	•			
8,00	10,00	1,00	61,4	•	•	•	•
8,00	12,00	2,00	136,3	•			

*Referred to Outer Diameter. Tolerance on Inner Diameter: -6% +0

Length 600 mm

Edition 10.01



fluorseals^{spa}
prodotti in p.t.f.e.

Company Quality System cert. IIP N°061 first issue 1994/07/01 - Current issue 2009/06 UNI EN ISO 9001:2008

24064 Grumello del Monte Bg Italy - Via Tribolina, 20/22 - Tel. +39 035 4492811 - Fax +39 035 831410 - www.fluorseals.it - info@fluorseals.it

Thin Wall Tubes - Virgin p.t.f.e.

Nominal Sizes

I.D. (mm)	O.D. (mm)	Wall Thk. (mm)	Weight (g/m)	Length (m)			
				10	25	50	100
9,00	10,00	0,50	32,4	•			
9,00	11,00	1,00	68,2	•			
9,00	12,00	1,50	107,4	•		•	
10,00	11,00	0,50	35,8	•			
10,00	12,00	1,00	75,0	•	•	•	•
10,00	13,00	1,50	117,6	•			
10,00	14,00	2,00	163,6	•			
11,00	15,00	2,00	177,2	•			
11,00	17,00	3,00	286,3	•			
12,00	14,00	1,00	86,6	•	•	•	•
12,00	15,00	1,50	138,0	•			
12,40	14,40	1,00	91,4	•			
13,00	15,00	1,00	95,4	•		•	
13,00	17,00	2,00	204,5	•			
14,00	16,00	1,00	102,3	•		•	
15,00	17,00	1,00	109,1	•			
15,00	18,00	1,50	168,7	•			
16,00	18,00	1,00	115,9	•			
16,00	18,50	1,25	147,0	•			
16,00	20,00	2,00	245,4	•			
16,00	22,00	3,00	388,6	•			
16,40	18,40	1,00	118,6	•			
16,50	19,50	1,50	184,1	•			
17,00	20,00	1,00	129,5	•			
17,50	19,50	1,50	126,1	•			
18,00	20,00	1,00	129,5	•			
18,00	22,00	2,00	272,7	•			
19,00	21,40	1,20	165,3	•			
19,00	22,00	1,50	209,6	•			
19,00	23,00	2,00	286,3	•			
20,00	24,00	2,00	300,0	•			
21,00	24,00	1,50	230,1	•			
22,00	24,00	1,00	156,8	•			
22,00	25,00	1,50	240,3	•			
22,00	27,00	2,50	417,6	•			
22,00	28,00	3,00	511,3	•			
24,00	27,00	1,50	260,8	•			
24,50	27,00	1,25	219,4	•			
25,00	28,00	1,50	271,0	•			

*Referred to Outer Diameter. Tolerance on Inner Diameter: -6% +0

Length 600 mm

Edition 10.01



fluorseals^{spa}
prodotti in p.t.f.e.

Company Quality System cert. IIP N°061 first issue 1994/07/01 - Current issue 2009/06 UNI EN ISO 9001:2008

24064 Grumello del Monte Bg Italy - Via Tribolina, 20/22 - Tel. +39 035 4492811 - Fax +39 035 831410 - www.fluorseals.it - info@fluorseals.it